

# **Техническое задание**

## **на поставку и установку дверей в гостевых номерах**

---

Гостиничной части «Многоэтажного гостиничного комплекса на земельном участке, ограниченном ул. Аксакова, Тубинской, переулком Скворцова в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

## Общие требования к продукции

В гостевых номерах предусмотрена установка 2-х типов дверных блоков

- Блок входной двери в номер
- Блок санузловый в номере.

## Требования к блоку входной двери в номер

№ пп	Характеристика	Значение	Примечание
1.	Размер проема	1010x2100 мм	* допуск +/- 10 мм
2.	Толщина стены	150 мм	* допуск +/- 10 мм
3.	Направление открывания	Внутрь номера	
4.	Классификация по пределу огнестойкости	EI-30;	Подтвердить сертификатом испытаний
5.	Параметр звукоизоляции	42dB;	Подтвердить сертификатом испытаний
6.	Тип полотна двери	Полотно с притвором;	
7.	Отделка дверного полотна	- Egger H3734 ST9 Natural Higon; - без декоративных элементов; - торцы двери так же облицованы.	
8.	Тип коробки	- тип - обжимная; - материал-инженерный массив; - отделка - Egger H3734 ST9 Natural Higon; - комплект доборов телескопических, наличников с двух сторон с отделкой;	
9.	Уплотнитель двери	- уплотнитель в притворе; - противодымный вспенивающийся уплотнитель;	

10.	Тип порога	Выдвижной потиводымный акустический порог. Отделка порога коробки - нержавеющая сталь.
11.	Тип замка	- подготовка под электромеханический врезной гостиничный замок
12.	Фурнитура	- глазок широкоугольный, противопожарный; - доводчик DORMA TS90, цвет «серебро»; - устройство запираения U-болт, с защитным уголком на полотне; - петли;
13.	Гарантийные обязательства (включая на гарантию на фурнитуру )	36 месяцев в момента ввода в эксплуатацию

Установка дверного блока должна производиться компанией имеющей соответствующие лицензии.

Компания-поставщик дверного блока предоставляет решение узлов монтажа дверного блока в проем, не ухудшающее акустические и пожарные характеристики блока.

#### Требования к дверному блоку в санузел

№ пп	Характеристика	Значение	Примечание
1.	Размер проема	910x2100 мм	* допуск +/- 10 мм
2.	Толщина стены	150 мм	* допуск + 20 мм
3.	Направление открывания	Внутрь санузла	
4.	Тип полотна двери	Полотно с притвором;	
5.	Отделка дверного полотна	- Egger H3734 ST9 Natural Higon; - без декоративных элементов; - торцы двери так же облицованы.	
6.	Тип коробки	- тип - обжимная; - материал-инженерный массив; - отделка - Egger H3734 ST9 Natural Higon;	

		- комплект доборов телескопических, наличников с двух сторон с отделкой;
7.	Уплотнитель двери	- уплотнитель в притворе;
8.	Тип порога	нет
9.	Тип замка	- нажимная ручка, с воротком изнутри, с возможностью аварийного вскрытия;
10.	Гарантийные обязательства (включая на гарантию на фурнитуру )	36 месяцев в момента ввода в эксплуатацию